

ヨシムラ メタルマジックカバー補修用塗料

取扱説明書

- 作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。


製品情報ページ



- ▲危険** 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。
- ▲注意** 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。
- 参考** スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。

ヨシムラサイクロンのメタルマジックカバーは、黒塗装仕上げとなっております。塗装が剥離した場合に、当製品塗料にて修復して下さい。

○セット内容図



内容量：10cc

メタルマジックカバー補修用塗料セット
PARTS NO. 193-001-0010

安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の事項を必ずお守り下さい。
また本書に記載されている事以外には行わないで下さい。

▲危険

当製品の取扱いについて

1. お子様の手の届かない所に置いて下さい。
2. 風通しが良い場所で使用して下さい。
3. 誤って塗料をなめたり飲み込んでしまった場合は、至急医師の診断を受けて下さい。
4. 目まがいした場合は、至急使用を中断し、医師の診断を受けて下さい。

当製品の保管方法について

- ・この塗料は引火性であり、また熱によって塗料が乾燥してしまう為、直射日光の当たる場所、高温や火気の近くには置かないで保管して下さい。

塗装方法

- 1) 塗装前に、中性洗剤と水を使用して塗装部分のホコリや脂分等の表面の汚れを完全に除去して下さい。その後、よくすすぎ完全に乾燥させてください。
- 2) 塗料が入ったボトルのフタをしっかりと締めて、振って下さい。
- 3) シンナーをボトルに入れて、塗料を薄めて下さい。(塗料:シンナー=2:1)
薄めた塗料は、十分に混ぜて下さい。
- 4) ハケに塗料をつけた後、直接カバーに塗らず、ウエス等にハケをこすり付けて、余分な塗料を拭き取ってください。
- 5) ハケの先で軽く触れる程度で、カバー剥離部分に塗料を塗ってください。

参考 一度に厚塗りしないで下さい。

- 6) 塗装が完全に乾いた後、塗装の剥離部分が見えなくなるまで、薄く塗り、完全に乾燥させるを2~3回程繰り返して下さい。
- 7) 塗装の剥離部分が見えなくなり、完全に乾燥した後、乾いたウエスで塗装した部分をこすり、塗装部分を目立たなくして下さい。

▲注意 作業終了後、シンナーがついたハケを洗い流し、ボトルのフタをしっかりと締めて下さい。

(株)ヨシムラジャパン

〒243-0303
神奈川県愛甲郡愛川町中津6748

- ・マフラーに関する技術的なご質問、ご相談
- ・マフラーのリメイクや修理、商品に関するご質問、ご注文

お問い合わせ電話番号

0570-00-1954

お問い合わせいただく際は、「商品名」「商品番号」「車種」「車両年式」「車両型式」をご確認の上、ご連絡下さい。

お問い合わせのご案内

